

VÝKAZ VÝMĚR:	STRUKTUROVANÁ KABELAŽ	PŘÍLOHA	D.1.4h.a -4_SO11
Místo:	Středisko volného času Domeček Chomutov, Jiráskova 4140, Chomutov		

obj.číslo	Popis	množ.	jedn.	Kč/jedn.	Kč celkem
kabeláž UTP					
C6U-HF1-Eca-Rlx-305VT	UTP6Z-MVB Cat6Plus 23 AWG U/UTP 4 Pair LSF/OH IEC 332.1 Sheathed Violet RAL 4005 Cable, splňující směrnici o požární bezpečnosti CRP (CE)	30	bal 305m		
C6CJAKU002	Cat6Plus Snap In Jack Unscreened - Tool Free	163	ks		
MMCUNILGD45001	45 x 45mm European Style Double Shuttered Module - Accepts 2 x RJ-45 Jack	88	ks		
MMCWDOUNI115	80mm x 80mm Continental style UNI Range faceplate - (Rounded Corner)- WHITE	88	ks		
MMCWDOUNI116	80x80x33mm Continental style UNI Range backbox - (Rounded Corner)- WHITE	88	ks		
C6CPNLU24012M	Cat6Plus 24 Port Unscreened Patch Panel 1U 110 IDC 568A/B Wired Black with cable management	8	ks		
přípojně kabely					
C6CPCU010-888BB	Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Grey LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots 1m	150	ks		
C6CPCU020-888BB	Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Grey LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Grey Boots 2m	150	ks		
rozvaděče					
RM7-42-80/80-B	montovaný rozvaděč mSEVEN, výška 42U, šířka 800mm, hloubka 800mm	1	ks		
RUN-18-60/60	19" nástěnný rozvaděč, výška 18U, hloubka 600 mm	1	ks		
DP-VEN-02	19" ventilační jednotka, 2x ventilátor s termostatem, barva černá	2	ks		
DP-RP-06-SCHUSP	19" napájecí panel, 6x SCHUKO, přepětová ochrana	2	ks		
DP-PT-550	19" ukladací police s podpěrami, hloubka 550mm, 1U, barva černá	2	ks		
DP-VP-K01	19" Vyzazovací kanál 1U plastová lišta jednostranný, rozměr kanálu: 40x40mm	8	ks		
SMX750I	APC Smart-UPS X 750 Rack/Tower LCD	1	ks		
SC450RMI1U	APC Smart-UPS SC 450VA	1	ks		
optické propojení rozvaděčů (R3-R4)					
ORVE-01-250	Rozvaděč optický 19" výsuvný CONTEG ORVE-01-250, 1U, 250mm hloubka, bez čela, barva černá	2	ks		
OR-24SC-H	čelo 19" optického rozvaděče pro průchodky typu SC, černá	2	ks		
ORO-PG11	Průchodka PG kabelová (PG11), doplněk pro optické rozvaděče, průchodka pro kabel d = 4 - 10 mm	2	ks		
OSVK-R40-TB24	Kazeta optická univerzální R40 pro 24 vláken, s víčkem, integrovaný hřebínek	2	ks		
OSVO-OEM-FP3M-60	Ochrana sváru LOW-COST smršťitelná teplem - 3x60mm	24	ks		
OAD-LC-LC-D-SM-OP	Optická spojka/ adaptér/ coupling LC-LC, duplex, SM, keramický spojovací člen uvnitř adaptéru, do SC simplex díry	12	ks		
OPI-9-LC-1-900ES	Pigtail optický SM OS1/OS2 9/125 G652D, LC/PC, 1m, snadno zdrhovatelny, 900µm, I/L 0,3dB, R/L -50dB	24	ks		
OPA-9-LC/LC-1D	Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, LC/PC-LC/PC, 1m, LSOH žlutý dup. 2x 2,5mm, I/L 0,3dB, R/L -50dB	2	ks		
OPA-9-LC/LC-2D	Patchcord optický SM OS1/OS2 9/125, LC/PC-LC/PC, 2m, LSOH žlutý dup. 2x 2,5mm, I/L 0,3dB, R/L -50dB	2	ks		
012-SM657AMB-RISERV2-85-KT	Kabel optický vnitřní RISER V2 LSZH 12 vláken SM 9/125, G.657A, mini-break 900um, bílý, d8,5mm	150	m		
nosné prvky kabeláží					
1186848	LISTA LHD 40X20 HD 2M	500	m		
1186844	LISTA LHD 40X40 HD 2M	100	m		
1183289	LISTA EKE 140X60 HD 2M	250	m		
1185968	TRUBKA KOPOFLEX 50 KF 09050 BA	50	m		
	příslušenství k lištám	1	cpl		

ostatní					
	montážní materiál (šrouby, vruty, hmoždinky, pásy apod.)	1	cpl		
Celkem materiál strukturovaná kabeláž					- Kč

	Pokládka UTP kabelů	10675	m		
	pokládka optických kabelů	150	m		
	montáž nosných prvků	1	cpl		
	montáž 19" rozvaděče	2	ks		
	nazbrojení rozvaděče SK	2	ks		
	zakončení optických kabelů	2	ks		
	zapojení modulu RJ45	326	ks		
	montáž zásuvky SK	88	ks		
	kompletace rozvaděče FO	2	ks		
	svár na vlákne SM	24	ks		
	Měření optického vlákna MM/SM - reflektormetrické vč. protokol	12	ks		
	úklid po montážních činnostech, přesuny hmot	1	cpl		
	demontáž starých nevyhovujících rozvodů SK v objektu	1	cpl		
	dopravní náklady	1	ks		
Celkem montážní práce					- Kč

Celkem SK bez DPH					- Kč
--------------------------	--	--	--	--	-------------