



Konstrukční skladby:

| | |
|---|-------------|
| 1 komunikace (D1-N-2-V-PIII) | |
| ACO 11 | 40 MM |
| spoj. asf. postřik 0,7km/m ² | |
| ACP 16+ | 70 MM |
| ŠD -min.ŠD _A fr.0/32 | 150 MM |
| ŠD -min.ŠD _B fr.32/63 | 150 MM |
| stabilizace DOROSOLEM | 500 MM |
| CELKEM : | min. 910 MM |

| | |
|--|-------------|
| 2 zatravněné parkoviště (D2-D-1-VI-PIII) | |
| vegetační dlažba | 33 MM |
| lože | 40 MM |
| sorpční geotextílie | |
| ŠD -min.ŠD _A fr.0/32 | 120 MM |
| ŠD -min.ŠD _B fr.32/63 | 150 MM |
| stabilizace DOROSOLEM | 500 MM |
| CELKEM : | min. 843 MM |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 3 chodníky(D2-D-1-CH-PIII) | |
| zámková dlažba | 60 MM |
| lože | 30 MM |
| ŠD -min.ŠD _B fr.0-32 | 150 MM |
| CELKEM : | min. 240 MM |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 4 zvýšená plocha (D2-D-1-VI-PIII) | |
| zámková dlažba | 80 MM |
| lože | 40 MM |
| ŠD -min.ŠD _A fr.0/32 | 150 MM |
| ŠD -min.ŠD _B fr.32/63 | 150 MM |
| CELKEM : | min. 420 MM |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 5 parkoviště (D2-D-1-VI-PIII) | |
| zámková dlažba | 80 MM |
| lože | 40 MM |
| ŠD -min.ŠD _B fr.32/63 | 250 MM |
| CELKEM : | min. 370 MM |

| | |
|---|--------------------|
| 6 frézovaná komunikace | |
| ACO 11 | 50 MM |
| spoj. asf. postřik 0,7km/m ² | |
| CELKEM : | min. 50 MM |
| 7 travnaté plochy | |
| travní semeno | 20g/m ² |
| ornice | 100 MM |
| CELKEM : | min. 100 MM |

SINGS

| | | | | |
|--|----------------------|--|--|-----------------------------------|
| vypracoval KOLLARČIKOVÁ | kreslil HP 1050 C | odpovědný projektant Ing.KOLLARČIKOVÁ | SINGS projekční ateliér s.r.o. Škroupova ul. 1059 430 01 Chomutov tel. : 474 626 074 e-mail : sings@sings.cz | |
| kraj ÚSTECKÝ | obec CHOMUTOV | investor STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV | datum 12/2018 | stupeň DRS |
| akce NOVOSTAVBA PARKOVIŠTĚ KAMENNÝ VRCH k.ú. Chomutov I | | | formát 3 x A4 | číslo výkresu D.1.1.2.d |
| výkres D.1.1. Komunikace a zpevněné plochy SCHODIŠTĚ | | | měřítko 1:100 | - 4 |