



POZNÁMKA:

- VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ MUSÍ RESPEKTOVAT STÁVAJÍCÍ VSTUPY, VJEZDY, A OKRAJE NOVÝCH KOMUNIKACÍ BUDE V RÁMCI STAVBY PŘIZPŮBENA TĚMTO OBJEKTŮM
- PŘED ZAHLÁŠENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VEŠKERÉ NĚJISTÉ SÍTĚ PŘÍMO NA STAVENŠTI
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY PŘI REALIZACI STAVBY, OPROTI TĚTO PD, BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM PŘÍPADNĚ S INVESTOREM A BUDOU POTVRZENY ZÁPISY DO STAVEBNÍHO DENÍKU A PODPISY ZÚČASTNĚNÝCH STRAN
- SKLADBY KONSTRUKCÍ TVOŘENY DLE TP 170

LEGENDA:

- NOVÝ POVRCH ASFALTOVÉ KOMUNIKACE - SKLADBA A (ZAŘÍZNUTÍ A DOBALENÍ VOZOVKY Š. 500 mm)
- NOVÝ POVRCH STEZKY, ASFALTOBETON VIZ - SKLADBA B
- VAROVNÉ PÁSY Z BET.SKLDLAŽBY 100/200 TL. 60 mm - RELIÉFNÍ POVRCH - BARVA ČERVENÁ
- OZELENĚNÍ OKOLNÍCH PLOCH, OHNEMOVÁNÍ ORNÍČÍ HL. 100 mm+TRAVNÍ SEMENO, Š. 500 mm
- POVRCH STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU
- NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ V. 1,3 m
- BETONOVÉ OKRAJE Š.80 A 150, V.250 mm, DO BET. LŮŽE S OPĚROU - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- HRANICE POZEČNÝ
- ODSTRANĚNÍ VZROSTLÝCH STROMŮ - 0 ks
- NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ

SKLADBA NOVÉ ASFALTOVÉ VOZOVKY

A) D1-N-2/VI/PIII	
ACO 11, 50/70	40 mm
ASF. SPOJOVACÍ POSTŘÍK	0,5 kg/m ²
ACP 16+, 50/70	50 mm
SDB 0/32	150 mm - 80 MPa
SDB 0/63	150 mm - 50 MPa
CELKEM :	390 mm

SKLADBA NOVÉ CYKLOSTEZKY

B) D1-N-2/VI/PIII	
ACO 8	40 mm
ASF. SPOJOVACÍ POSTŘÍK	0,5 kg/m ²
ACP 16+, 50/70	50 mm
SDB 0/32	150 mm - 80 MPa
SDB 0/63	150 mm - 50 MPa
CELKEM :	390 mm

DESIGNPROJEKT

tel.: 732 012 301

Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK

Adolfa Heyduka 1114, 438 01 ŽATEC

iČO: 71084220

www.designprojekt.cz

VYBUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ STEZKY

CHOMUTOV-JIRKOV

MÍSTO AKCE:

K.Ú. CHOMUTOV I, JIRKOV

INVESTOR:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV

VÝKRES:

SITUACE 4

ARCH. ČÍSLO:

460817

ZOB. PROJEKTANT:

Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK

NĚJISTO:

1 : 200

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.5

VYPRACOVYVAL:

DANIEL NOCIAR

POTVŘIL:

10 X A4

KRESLIL:

DANIEL NOCIAR

DATUM:

11-2017

KONTROLOVAL:

DANIEL NOCIAR

STUPEŇ PD:

DSP