

PŮDORYS 1.NP
M 1:50

SO1 VNĚJŠÍ STĚNA

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 5 MM
CIHLA PLNÁ TL. 440MM
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 5MM
ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 140MM

Skladba zateplovacího systému ETICS:

- příprava podkladu (zhodnocení stávajícího stavu), očištění povrchu, sanace a reprofilace případných poškozených částí
- lepicí stěrka PROCONTACT (WDVS KLEBER)
- izolant: desky z polystyrenu EPS, XPS tl. 140mm a z minerálních vláken tl. 140 mm
- kotvicí prvky (typ a počet dle statického návrhu)
- sklotextilní síťovina
- lepicí stěrka PROCONTACT
- základ
- probarvená silikonová omítka, zrno 2mm

označ.	popis místnosti	plocha	světla výška
1-01	ZÁDVEŘÍ	15,40	2,90
1-02	CHODBA	20,80	2,90
1-03	PŘEDSÍŇ	1,70	2,90
1-04	UMÝVÁRNA	1,15	2,90
1-05	WC	1,15	2,90
1-06	KANCELÁŘ	12,00	2,90
1-07	ŠATNA	12,45	2,90
1-08	ŠATNA	13,50	2,90
1-09	ŠATNA	14,00	2,90
1-10	ŠATNA	13,50	2,90
1-11	KUCHYŇSKÝ SKLAD	8,70	2,90
1-12	KUCHYŇSKÝ SKLAD	8,15	2,90
1-13	KUCHYŇE	39,00	2,90
1-14	MANIPULACE	5,65	2,90
1-15	ZÁDVEŘÍ	2,00	2,90
1-16	STUDENÁ KUCHYŇE	7,60	2,90
1-17	WC	1,70	2,90
1-18	PŘÍPRAVNÁ/SKLAD	13,90	2,90
1-19	ŠATNA+SPRCHA	3,55	2,90
1-20	POKOJ	17,80	2,90
1-21	KOUPELNA	4,00	2,90
1-22	KUCHYŇKA	8,60	2,90
1-23	ŠATNA	6,10	2,90
1-24	CHODBA	4,80	2,90
1-25	ZÁDVEŘÍ	1,00	2,90
1-26	SPÍŽ	0,95	2,90

LEGENDA MATERIÁLŮ

- CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
- SÁDROKARTON
- UMAKART
- ZEMINA

Tabulka použitých izolačních materiálů

název materiálu	umístění v konstrukci	tloušťka (mm)
pěnový polystyrén	fasáda objektu	140mm
EPS F		
extrudovaný polystyrén	zateplení soklu objektu	140mm
XPS TOP 30	do výše 500 mm	
pěnový polystyrén	ostění a nadpraží otvorů	min. 30mm
EPS F PLUS		
extrudovaný polystyrén	parapety otvorů	min. 30mm
XPS		
minerální vlna	pruh v šíři 1m nad soklem z XPS polystyr.	140mm


LEGENDA MATERIÁLU

ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ
OBVODOVÉ ZDIVO TL. 140 MM
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPETY TL. CCA 30MM
ZDIVO: POLYSTYREN EPS
SOKL: POLYSTYREN XPS - DO ÚROVNĚ PODLAHY 1.PP
POŽÁRNÍ PÁS: MINERÁLNÍ VLNA FKD - VÝŠKA 1M

POZNÁMKA:
PRO ZATEPLENÍ BUDE POUŽIT KOMPLETIZOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) V KVALITATIVNÍ TŘÍDĚ "A".

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ

- 4 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 1,5M
- 5 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 0,6M
- 6 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 3,1M
- 7 PLASTOVÉ OKNO, 3 SKLO, FIX, U_{max}=0,9 W/m²K
ROZMĚR 3100x800MM
- 8 PLASTOVÉ DVEŘE, 3 SKLO, U_{max}=0,9 W/m²K
ROZMĚR 1500x2050MM
- 9 NOVÁ KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA, MARMOLIT
A NEREZ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ
- 10 NOVÁ KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA, MARMOLIT
A NEREZ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ
- 11 OCELOVÝ ŽEBŘÍK
- M1 OCELOVÁ NEREZ MŘÍŽ, RÁM Z PROFILŮ 50/50MM
VÝPLŇ TYČOVINA PR. 10MM, UKOTVENÍ DO OSTĚNÍ
A NADPRAŽÍ - HILTY HIT-HY 150 + HAS M10,
ROZMĚR 1500x1800MM



ZHOTOVITEL:		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST		Kamila Možná Jaroslava Haška 1049/1 431 01 Most	
INVESTOR: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov		tel. 604 833 924 IČO: 627 19 206	
VYPRACOVAL: KAMILA MOŽNÁ		DPC: CZ7050060467	
PROJEKTANT ZAKAZKY: KAMILA MOŽNÁ		e-mail: k.mozna@seznam.cz	
ZODP. PROJEKTANT: KAMILA MOŽNÁ			
AKCE: SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MŠ RADOST Palackého 4057, 430 01 Chomutov		FORMAT: A4x12	
DATUM: 04/2020		MĚŘÍTKO: 1:50	
STUPEŇ PD: DPS		Č. ZAKAZKY: 30/2020	
SVAZEK: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č. VÝKRESU: 4.	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV		ČÍSLO VÝHOT.	