

TECHNICKÉ POŽADAVKY - TABULKA			
	ANO	NE	HODNOTA
Traktor			
• Celková hmotnost min. 4 500 kg max. 4700kg			
• Pohon 4x4			
• Barva kabiny červená			
• Motor diesellový o výkonu min. 73kW max. 80kW			
• Splnění minimálně normy EURO III			
• Min. počet válců 4			
• Plně synchronizovaná převodovka			
• Alternativní přední a zadní závaží			
• Alternativní závěsy – modulární systém CBM pro připojení různých nástaveb			
• Čelní vývodová hydraulika pro ovládání šípového silničního pluhu			
• Integrovaná přední upínací deska dle normy DIN 76060, vel. 3/5.			
• Zadní vývodová hydraulika min.6+1			
• Zadní vývodový hřídel s otáčkami 540/1000 vpravo nebo vlevo			
• Zadní tříbodový závěs s automatickou hubicí pro přívěs s celkovou hmotností 15tun a průměrem oka 50mm			
• Mechanická regulační hydraulika s regulací polohovou, smíšenou a silovou			
• Nezávislý rozvaděč na ovládání přední hydrauliky			
• Dodávka čerpadla hydrauliky s minimálním průtokem 50l/min			
• Řízení hydrostatické			
• Přejezdová rychlost 40 km/h			
• Přední kola 13,6 R 24			
• Zadní kola 18,4 R 34			
• Volant stavitelný			
• Sedadlo řidiče vzduchem odpružené , včetně snímatelného pracovního potahu			
• Sedadlo spolujezdce , včetně snímatelného pracovního potahu			
• Klimatizace			
• Vyhřívání zadní sklo a zrcátka			
• Montáž systému GPS a vysílačky, vč.měníče napětí 12V,vysílačka , GPS i palivová sonda bude námi předána, vybranému uchazeči, po uzavření smlouvy			
• Světlomety pro zimní údržbu			
• Funkce denního svícení			
• Maják na střeše kabiny			
• Skříň akumulátorů uzamykatelná			
• Povinná výbava			
• Návod k obsluze v češtině, katalog náhradních dílů, schéma elektroinstalace, hydraulické soustavy, brzdové soustavy			
• Označení štítky a popisy dle současné legislativy(nápravové tlaky,průjezdové profily, apod.)			
Příkopové rameno			
• Agregace na zadní tříbodový závěs			
• Pravostranné sekání			
• Pohon od zadního vývodového hřídele , otáčky 540ot/min			
• Vlastní hydraulické čerpadlo			
• Reverzace rotoru –oboustranná rotace			
• Plovoucí poloha mulčovací hlavy			
• Šířka mulčovací hlavy min. 120 max. 150cm			
• Osazení oboustrannými kladivky řady Q, pro likvidaci náletů do průměru 5cm,			
• Dosah ramene do 6m (dvoudílné rameno)			
• Plně ovládání z kabiny			
• Hydraulické blokování proti výkyvu			
• Hydraulické jištění			
• Celková hmotnost max.1500kg			
• Odstavný rám			
Světelná výstražná rampa			
• Šípka vpravo, vlevo, kříž			
• LED provedení			

• Ovládání uvnitř kabiny			
--------------------------	--	--	--