

# PROLUMIA®

## LED PRO-TUBE

ODOLNÉ SVÍTIDLO S UNIKÁTNÍMI VLASTNOSTMI  
PRO ŠIROKÉ SPEKTRUM POUŽITÍ



CE IP66



# PROLUMIA®

## LED PRO-TUBE



### ODOLNÉ SVÍTIDLO S UNIKÁTNÍMI VLASTNOSTMI PRO ŠIROKÉ SPEKTRUM POUŽITÍ

LED svítidlo Prolumia Pro-Tube představuje špičku v oblasti osvětlení s ohledem na výkon, flexibilitu a odolnost. Je vybaveno řadou pokročilých technologií a specifikací, které ho činí ideálním řešením pro široké spektrum aplikací. K dispozici jsou 4 typy optiky, včetně speciální LOW UGR optiky, koncovky z vysoce kvalitní nerezové oceli, 3 výkonové varianty 20W, 40W a 50W a certifikace dle HACCP - vhodné pro použití v prostředích s přísnými hygienickými požadavky, jako jsou potravinářské provozy. Díky odolnosti IK06/IK10 je svítidlo chráněno proti mechanickým vlivům, zatímco krytí IP66/IP69K zaručuje vysokou odolnost proti prachu, vodě a dalším vnějším vlivům. Možnost stmívání pomocí 1-10V nebo DALI rozhraní. Kromě toho možnost průběžné montáže s jednoduchou instalací.

#### MONTÁŽ NA STROP NEBO POMOCÍ ZÁVĚSNÝCH LANEK

#### KRYT Z PMMA / PC NEBO SKLA (ANTI-KOROZNÍ VERZE)

#### ÚČINNOST AŽ 140 LM/W

#### MOŽNOST STMÍVÁNÍ 1-10V NEBO DALI

#### MOŽNOST LINEÁRNÍHO ZAPOJENÍ BEZ NÁŘADÍ (ON-OFF FUNKCE)

#### K DISPOZICI JSOU VERZE:

ANTI-KOROZNÍ ÚPRAVA, LOW UGR, IP69K, IK10, STMÍVÁNÍ 1-10V / DALI

#### SPECIFIKACE

Světelný zdroj: Philips SMD2835

Úhel vyzařování: 60° / 90° / 120°

Teplota chromatičnosti přepínatelná: 4000K

Provozní teplota: -30°C – +40°C

Životnost (hod.): 124.000h.-L80B50

LED napájení (včetně): CC

Napájení: 220-240V AC 50/60Hz

#### POUŽITÍ

SPORTOVIŠTĚ, BAZÉNY, PRŮMYSLOVÁ  
VÝROBA, POTRAVINÁŘSTVÍ, CHEMICKÝ  
PRŮMYSL, KANCELÁŘE, OBCHODY, A  
MNOHO DALŠÍCH VYUŽITÍ



#### LED PRO-TUBE

Příkon	Popis
20W	2800Lm, 84x600mm, 4000K, Ra80
40W	5600Lm, 84x1128mm, 4000K, Ra80
50W	7000Lm, 84x1390mm, 4000K, Ra80

#### VARIANTY SVÍTIDLA A SPECIFIKACE

Typ krytu	Ochrana a úhel vyzařování	Použití
Opálový PMMA kryt	IP69K, IP66, IK06 (120°)	Potravinářský průmysl
Opálový PC kryt	IP66, IK10 (120°)	Zrakový komfort, mírně alkalické prostředí
Transparentní PMMA / PC kryt	IP66, IK06 nebo IK10 (60° nebo 90°)	Nízké UGR - kanceláře a pracovní prostory
Skleněný kryt	IP66, IK06 (120°)	Plavecké bazény

ÚČINNOST  
AŽ  
140 LM/W



IP66



# PROLUMIA®

**PROLUMIA CZ**

Ke Slivenci 48  
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV  
**T** +420 222 563 003  
**E** info@proludia.cz

**PROLUMIA NL**

Riga 10  
2993 LW BARENDRECHT  
**T** +31 (0)180 64 54 00  
**E** info@proludia.nl

**PROLUMIA BE**

Prins Boudewijnlaan 49  
2650 EDEGEM  
**T** +32 (0)3 826 99 99  
**E** info@proludia.be

**PROLUMIA DE**

Heinz-Bäcker-Str. 27  
45356 ESSEN  
**T** +49 (0)201 560503 50  
**E** info@proludia.de

**WWW.PROLUMIA.COM**

CE IP66

