

OBJEKT	ČÍSLO MÍSTNOSTI	PŮVODNÍ TYP SVÍTIDLA	PŮVODNÍ POČET SVÍTIDEL	PŮVODNÍ PŘÍKON SVÍTIDLA	NOVÝ TYP SVÍTIDLA	NOVÝ PŘÍKON SVÍTIDLA
2.NP	2.01 FOYER	DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20	16	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA> 80, min.160Lm/W, 4000K	max. 8W
		DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20 + NO	4	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA 80, min.160Lm/W, 4000K + NO 1hod.	max. 8W
	2.04 CHODBA	DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20	4	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA> 80, min.160Lm/W, 4000K	max. 8W
		DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20 + NO	4	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA 80, min.160Lm/W, 4000K + NO 1hod.	max. 8W
	2.08 TECHNICKÁ MÍSTNOST	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W IP65	2	36W	LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ, IP65, 4000K, 1200mm, 32W, 4800Lm, RA> 80	32W
	2.07 SCHODIŠTĚ	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 1x18W,dl 600mm, IP44	6	18W	LED PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO max.15W, IP44, 4000K	max.15W
	2.08 TECHNICKÁ MÍSTNOST	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W IP65	2	36W	LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ, IP65, 4000K, 1200mm, 32W, 4800Lm, RA> 80	32W
	2.09 CHODBA	DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20	2	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA> 80, min.160Lm/W, 4000K	max. 8W
		DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20 + NO	1	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA 80, min.160Lm/W, 4000K + NO 1hod.	max. 8W
	2.10 PŘÍRUČNÍ SKLAD NÁBYTKU	PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SV. 1200x300,2x36W IP20	2	36W	LED MŘÍŽKOVÉ SV. PŘISAZENÉ, IP20, max.30W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 1200x300mm	max. 30W
	2.11 KLUBOVNA	PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SV. 1200x300,2x36W IP20	8	36W	LED MŘÍŽKOVÉ SV. PŘISAZENÉ, IP20, max.30W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 1200x300mm	max. 30W
	2.13 GALERIE	DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20	20	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA> 80, min.160Lm/W, 4000K	max. 8W
		DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20 + NO	3	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA 80, min.160Lm/W, 4000K + NO 1hod.	max. 8W
	2.14 WC MUŽI	DOWNLIGHT 2x26W,pr.215mm IP44	5	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54 L80B10 98.000hod., max.18W, RA 80, min.130Lm/W, 4000K	max.18W
		PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44	10	15W	LED PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44, 1350Lm,CR> 80, 4000K, bílá barva	15W
	2.15 WC IMB. MUŽI	DOWNLIGHT 2x26W,pr.215mm IP44	1	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54 L80B10 98.000hod., max.18W, RA 80, min.130Lm/W, 4000K	max. 18W
		PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44	1	15W	LED PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44, 1350Lm,CR> 80, 4000K, bílá barva	15W
	2.16 WC IMB. ŽENY	DOWNLIGHT 2x26W,pr.215mm IP44	1	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54 L80B10 98.000hod., max.18W, RA 80, min.130Lm/W, 4000K	max.18W
		PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44	1	15W	LED PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44, 1350Lm,CR> 80, 4000K, bílá barva	15W
	2.17 TECHNICKÁ MÍSTNOST	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W IP65	4	36W	LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ, IP65, 4000K, 1200mm, 32W, 4800Lm, RA> 80	32W
	2.19 ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2X36W IP65	1	36W	LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ, IP65, 4000K, 1200mm, 32W, 4800Lm, RA> 80	32W
	2.20 CHODBA	DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20	2	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA> 80, min.160Lm/W, 4000K	max. 8W
		DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20 + NO	2	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA 80, min.160Lm/W, 4000K + NO 1hod.	max. 8W
	2.21 SCHODIŠTĚ	DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20	1	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA> 80, min.160Lm/W, 4000K	max. 8W
		DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20 + NO	1	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA 80, min.160Lm/W, 4000K + NO 1hod.	max. 8W
		PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 1x18W,dl 600mm, IP44	6	18W	LED PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO max.15W, IP44, 4000K	max.15W
	2.23 ÚKLID	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W IP65	1	36W	LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ, IP65, 4000K, 1200mm, 32W, 4800Lm, RA> 80	32W
	2.24 WC ŽENY	DOWNLIGHT 2x26W,pr.215mm IP44	10	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54 L80B10 98.000hod., max.18W, RA 80, min.130Lm/W, 4000K	max.18W
		PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44	5	15W	LED PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44, 1350Lm,CR> 80, 4000K, bílá barva	15W
	2.25 ELEKTRO	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W IP65	1	36W	LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ, IP65, 4000K, 1200mm, 32W, 4800Lm, RA> 80	32W
	2.26 WC ŽENY	DOWNLIGHT 2x26W,pr.215mm IP44	3	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54 L80B10 98.000hod., max.18W, RA 80, min.130Lm/W, 4000K	max.18W
		PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44	1	15W	LED PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44, 1350Lm,CR> 80, 4000K, bílá barva	15W
	2.27 WC MUŽI	DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP44	3	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54 L80B10 98.000hod., max.18W, RA 80, min.130Lm/W, 4000K	max.18W
		PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44	1	15W	LED PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44, 1350Lm,CR> 80, 4000K, bílá barva	15W
	2.28 CHODBA	DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20	3	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA> 80, min.160Lm/W, 4000K	max. 8W
		DOWNLIGHT 2x26W, pr.215mm IP20 + NO	2	26W	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA 80, min.160Lm/W, 4000K + NO 1hod.	max. 8W
	2.29 KUCHYŇKA	PŘISAZENÉ SV. 1x36W	1	36W	LED PŘISAZENÉ SV.1200mm, max. 15W, 4000K, RA80	max.15W
	2.30 SKLAD	PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SV. 1200x300,2x36W IP20	2	36W	LED MŘÍŽKOVÉ SV. PŘISAZENÉ, IP20, max.30W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 1200x300mm	max. 30W
	2.31 KANCELÁŘ I.	PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SV. 1200x300,2x36W IP20	6	36W	LED MŘÍŽKOVÉ SV. PŘISAZENÉ, IP20, max.30W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 1200x300mm	max. 30W
	2.32 KANCELÁŘ II.	PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SV. 1200x300,2x36W IP20	6	36W	LED MŘÍŽKOVÉ SV. PŘISAZENÉ, IP20, max.30W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 1200x300mm	max. 30W
	2.33 KANCELÁŘ III.	PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SV. 1200x300,2x36W IP20	9	36W	LED MŘÍŽKOVÉ SV. PŘISAZENÉ, IP20, max.30W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 1200x300mm	max. 30W

OZNAČENÍ	OSVĚTLENÍ	UMÍSTĚNÍ	MJ	MNOŽSTVÍ CELKEM	NOVÝ TYP SVÍTIDLA	NOVÝ PŘÍKON SVÍTIDLA	ÚSPORA
A	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W IP65	dílny,výměníky	ks	11	LED PRACHOTĚSNÉ SV. PŘISAZENÉ, IP65, 4000K, 1200mm, 32W, 4800Lm, RA> 80	32W	54,4W
B	DOWNLIGHT 2x26W,pr.215 IP20	chodby	ks	48	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA> 80, min.160Lm/W, 4000K	max. 8W	54,4W
C	DOWNLIGHT 2x26W,pr.215 IP20 + NO	chodby	ks	17	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54, L80B10 91.000hod.,max8W, RA 80, min.160Lm/W, 4000K + NO 1hod.	max. 8W	54,4W
D	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 2x36W IP44	sklady	ks	0	stekné jako A		
E	DOWNLIGHT 2x26W,pr.215mm IP44	sociálky	ks	23	LED DOWNLIGHT, mont.okno pr.200-210mm, IP54 L80B10 98.000hod., max.18W, RA 80, min.130Lm/W, 4000K	max.18W	44,4W
F	PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ SVÍTIDLO 1200x300,2x36W IP20	kanceláře	ks	33	LED MŘÍŽKOVÉ SV. PŘISAZENÉ, IP20, max.30W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 1200x300mm	max. 30W	56,4W
G	ZAPUŠTĚNÉ MŘÍŽKOVÉ SVÍTIDLO 600x600,4x18W IP20	kanceláře	ks	0	LED MŘÍŽKOVÉ SV. PŘISAZENÉ, IP20, max.35W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 600x600mm	max. 35W	51,4W
H	DOWNLIGHT 2x26W, pr.220mm IP54	hl.vstup	ks	0	stejně jako E		
I	ZAVĚŠENÉ MŘÍŽKOVÉ SVÍTIDLO 1200x300, 2x36W IP20	kanceláře	ks	0	LED MŘÍŽKOVÉ SV. ZAVĚŠENÉ, IP20, max.30W, UGR <19,RA80,min.125Lm/W, 4000K, 1200x300mm	max. 30W	56,4W
J	ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO 2x36W IP65	kanceláře	ks	0	LED PRACHOTĚSNÉ SV. ZAVĚŠENÉ, IP65, 4000K, 1200mm, 32W, 4800Lm, RA> 80	32W	54,4W
K	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 1x18W,dl 600mm, IP44	schodiště	ks	12	LED PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO max.15W, IP44, 4000K	max.15W	6,6W
L	PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44	sociálky	ks	19	LED PŘISAZENÉ SV 1x15W dl.600mm s vlastním vypínačem ,bílá barva,IP44, 1350Lm,CR> 80, 4000K, bílá barva	15W	3W
M	PŘISAZENÉ SV. 1x36W	kuchyňka	ks	1	LED PŘISAZENÉ SV.1200mm, max. 15W, 4000K, RA80	max.15W	21W