



Legenda:

- Stávající polohopis
- Nový polohopis
- Betonový obrubník silniční 150 x 150 / 250 x 1000mm
- Betonový obrubník chodníkový 80 x 250 x 1000mm
- Obnova živice tl. 100mm
- Betonová dlažba pojížděná tl. 80mm, přírodní
- Reliéfní dlažba tl. 80mm, antracit
- Obnova zelených ploch, ohumusování tl. 150mm, proséváná (čistá) zemina + osetí
- TSMCH, Veřejné osvětlení
- Stávající svislé dopravní značení
- Nové svislé dopravní značení



- Veškeré dopravní značení je navrženo v souladu s TP 65 a TP 133,
- Vytáčení a průjezdy svozových vozidel byly prověřeny obalovými křivkami,

Projektant: HK, spol. s r.o., Doubravínova 336/20, 163 00 Praha 6 tel: 777 025 483, email: rhubkova@seznam.cz, IČ: 63675111				HK spol. s r.o.	
Zpracovatel části:		Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
		Ing. Hubková	Ing. Hubková		
Investor: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov				Stupeň dok.:	Datum:
Stavba: POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY CHOMUTOV III				DSP	02/25
Kraj: ÚSTECKÝ KRAJ				Počet formátů:	Zak. číslo:
Stavební objekt (SO), provozní soubor (PS):				2xA4	482-24
Část: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Měřítko:	Číslo paré:
Název výkresu: LOKALITA 1 - Dopravní řešení				1:200	
					Č. výkresu: D.1.1.2.1.2