

Obraceč

Pracovní záběr	max. 6 m
Přepravní šířka	max. 2.8 m
Přepravní výška	max. 3,5 m
Hmotnost	max. 790 kg
Počet rotorů	min. 6 ks
Počet ramen na rotoru	min 5 ks
Pojistka proti ztrátě prstu	splňuje tento parametr
Kloubová hřídel	splňuje tento parametr
Zařízení pro kopírování terénu	splňuje tento parametr
Bezúdržbový pohon	splňuje tento parametr
Osvětlení na provoz po pozemních komunikacích	splňuje tento parametr
Nestejná délka prstů	splňuje tento parametr
Záruka	min 30 měs.
Katalog náhradních dílů, návod k obsluze, technické osvědčení	splňuje tento parametr

Shrnovač

Ukládání píce	stranové – pravostranné ve směru jízdy
Pracovní záběr	min. 6,3 m
Počet rotorů	min. 2 ks
Průměr rotoru	min. 3 m
Přepravní výška	max. 4 m
Počet ramen na rotoru	min. 12 ks
Mazání rotoru	mazací tuk
Všechna ramena demontovatelná bez nutnosti demontáže rotoru	splňuje tento parametr
Počet prstů na rameni	min. 4 ks
Hmotnost	max. 2080 kg

Tandemový podvozek s pěti koly

splňuje tento parametr

Kopírování terénu rotorem pomocí předsunutého kola

splňuje tento parametr

Jeden nosný rám rotorů se zadní nuceně natáčenou nápravou

splňuje tento parametr

Řízená hlavní náprava

splňuje tento parametr

Kloubový hřídel

splňuje tento parametr

Osvětlení na provoz po pozemních komunikacích

splňuje tento parametr

Záruka

min 30 měs.

Katalog náhradních dílů, návod k obsluze, technické osvědčení

splňuje tento parametr