

Seznam zařízení gastrotechnologie Dřevák - popis

	<u>Bílé nádobí</u>	<u>ks</u>	<u>V</u>	<u>kW</u>	voda	odpad	plyn
1	Celonerez. vstupní stůl k myčce s dřezem, ZL,2000x700mm	1			T+S voda	HT50	
1a	Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlak.hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem, úchyt na stěnu	1					
2	Myčka nádobí průchozí, na bílé nádobí, gastronádoby a podnosy dvouplášťová, rekuperace par, nízké provozní náklady, funkce HACCP -elektronicky řídicí systém monitoruje mycí proces, elektronický řídicí systém,celonerezové provedení včetně mycích ramen a vnitřních sít, systém úplného odstranění mycí vody z ramen před oplachem, manuální navýšení mycího tlaku na spodní mycí ramena - pro zvýšení účinnosti při mytí , kapacita košů až 50/hod., automatické otvírání a zavírání kapoty, automatické spouštění cyklu, vyrovnávací nádrž s oplachovým čerpadlem, propojovací sada zdvihu kapoty myčky, předmyčky, rozměr : 765 x 800 x 1650mm	1	400	12	ST+T	HT50	
2a	Předmycí komponent průchozí myčky, koš 500x500mm , dvouplášťový, objem nádrže 45l,kapacita až 120 košů / hod., recyklace vody z mytí- velká úspora vody , lepší výsledky čištění, příslušenství : autotomické otvírání a zavírání kapoty, automatické spouštění-návaznost na myčku, čerpadlo booster pupm pro automatický zvih kapoty, 765x800x1650mm	1	400	0,9	T+S voda	HT50	
3	Celonerezový výstupní stůl, ZL,2300x700mm	1					
4	Podlahová vpust s roštem, celonerezová, 300x300mm	1	230	0,55		HT50	
5	Celonerezový regál 4 police, 1000x400mm	2					
6	Zásobník na talíře pojízdný s ohřevem, dvoutubusový,rozsah teplot 30-80st. Celsia, průměr talíře 140-270mm	1	230	0,7			
7	Celonerezový transportní vozík, 22x GN 1/1	4					
	<u>Černé nádobí</u>						
8	Myčka černého nádobí , celoner. provedení, dvouplášťová, termostop, kontrolky chodu a vyhřátí, otočná horní a dolní mycí ramena, regulovatelný termostat bojleru, využitelná výška dveří 650mm, filtr vany plastový, kapacita 5-30 košů/hod., rozměr : 720x780x1730mm	1	400	7,4	T+S voda	HT50	
8a	Změkčovač vody automatický 12l	1	230	0,004			
9	Dřez dvoudílný svařovaný, 1300x700mm	1					
9a	Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlak.hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem, úchyt na stěnu	1					
10	Celonerezový regál 4 police, 1200x400mm	2					

11	Konvektomat GN 10x1/1 GN , bojlerový-nejvyšší modelová řada, 30-300st. C, minimálně 800 programů s 20 kroky, 200 programů před nahaných pro československou kuchyni, komunikace v češtině,Kombinovaný režim 30 – 300 o C,Vaření v páře 30 – 130 o C, minimálně 6.bodová teplotní sonda,Delta T pečení/vaření Nízkoteplotní pečení/vaření,Pečení přes noc, Regenerace Klapka pro odtah vlhkosti s možností vložení do programu Autoklima – kontrola sytosti páry, Rychlé zchlazení varného prostoru Automatický předehřev/zchlazení, Automatický start Minimálně 7 rychlostí ventilátoru Časování zásuvů (možnost nastavit libovolný počet zásuvů) Integrovaná sprcha Automatické řízení kapacity Servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb Okamžitý HACCP výpis a výpis spotřeby energie Vytvoření páry v Bojleru i nástřiku Trojitě sklo dveří USB rozhraní pro stahování dat provozu a možnost nahrávání programů Klika dveří s bakteriální úpravou Multitasking – možnost pracovat s displejem i v průběhu vaření Rozměr: 933 x 1080 x 818mm	2	400	18,6	T+S voda	HT50
11a	Podstavec s 16 vsuny na GN 1/1	2				
11b	Automatický změkčovač vody 10l s regenerací - elektronický	2				
13	Konvektomat GN 10x1/1 GN , bojlerový-nejvyšší modelová řada, 30-300st. C, minimálně 800 programů s 20 kroky, 200 programů před nahaných pro československou kuchyni, komunikace v češtině,Kombinovaný režim 30 – 300 o C,Vaření v páře 30 – 130 o C, minimálně 6.bodová teplotní sonda,Delta T pečení/vaření Nízkoteplotní pečení/vaření,Pečení přes noc, Regenerace Klapka pro odtah vlhkosti s možností vložení do programu Autoklima – kontrola sytosti páry, Rychlé zchlazení varného prostoru Automatický předehřev/zchlazení, Automatický start Minimálně 7 rychlostí ventilátoru Časování zásuvů (možnost nastavit libovolný počet zásuvů) Integrovaná sprcha Automatické řízení kapacity Servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb Okamžitý HACCP výpis a výpis spotřeby energie Vytvoření páry v Bojleru i nástřiku Trojitě sklo dveří USB rozhraní pro stahování dat provozu a možnost nahrávání programů Klika dveří s bakteriální úpravou Multitasking – možnost pracovat s displejem i v průběhu vaření Rozměr: 933 x 1080 x 818mm	1	400	18,6	T+S voda	HT50
13a	Automatický změkčovač vody 10l s regenerací - elektronický	1				

14	Šokový zchlazovač, zmrazovač 5x GN1/1, provedení z nerezové oceli AISI304, vzduchem chlazená kondenzační jednotka, 60mm polyuretanová pěnová izolace, teplotní sonda, možnost 99 programů, 5 ti rychlostní ventilátor, USB rozhraní, automatické rozmrazování, rozměr 784x900x800mm	1	230	0,95			
14a	Podstavec pro konvektomat s místem pro šoker	1					
	<u>Příprava maso</u>						
15	Celonerezový stůl, 3x zásuvky, uzavřený, posuvné dvířka, ZL, 1200x700mm	1					
16	Chladicí stůl , 3 sekce, 1795x700x850mm, celonerezové provedení, chladivo R 134, ventilované chlazení, dig. termostat, automat. odtávání elektrickým topením, nucený oběh, nastavitelné nožičky	1	230	0,35			
17	Špalek na maso bukový, 600x600x900mm	1					
18	Celonerez. stůl s dřezem a policí, ZL, baterie 1100x700mm	1			T+S voda	HT50	
19	Univerzální robot , 3 volitelné rychlosti, planetové uložení nástavců, dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace, odnímatelná nerezová nádoba, mechanický zdvih nádoby, kotlík 60l, manipulační vozík	1	400	2,25			
	<u>Příprava těsta</u>						
20	Celonerez. prac. stůl s policí, ZL 600x700mm	1					
21	Chladicí stůl s dřezem , 3 sekce, 1795x700x850mm, celonerezové provedení, chladivo R 134, ventilované chlazení, dig. termostat, automat. odtávání elektrickým topením, nucený oběh, nastavitelné nožičky, baterie	1	230	0,35	T+S voda	HT50	
22	Celonerez. nástěnná police 1300x300mm	1					
	<u>Příprava zeleniny</u>						
23	Chladicí stůl s dřezem , 3 sekce, 1795x700x850mm, celonerezové provedení, chladivo R 134, ventilované chlazení, dig. termostat, automat. odtávání elektrickým topením, nucený oběh, nastavitelné nožičky, baterie	1	230	0,35	T+S voda	HT50	
24	Celonerez. nástěnná police 1300x300mm	1					
	<u>Kuchyňský blok</u>						
25	Multifunkční pánev 150l , smažicí plocha 3x GN 1/1, topná tělesa jsou umístěna v hliníkovém obalu pro rychlý přenos tepla, nerezový povrch dna pánve, dvě samostatně ovládané topné zóny, kohoutek pro napouštění vody, hloubka pánve 273mm, max. povrchová teplota dna 250 st. Celsia, automat. elektrické sklápění úhel max. 90 stupňů, celonerezové provedení, zablené rohy pánve, izolovaná kapota pánve, 1533x955x1559mm	1	400	27,6	T+S voda	HT50	
25a	Podlahová vpust s roštem, celonerezová, 1000x400mm	1				HT50	
26	Fritéza dvojitá elektrická 2x25l, 800x900x900mm, třífázová, včetně košíku a vík, 4x koš, produkce 50kg/hod., 2x vana, výpust vany do podestavby, bezpečnostní termostat	1	400	44			
27	Pracovní plocha se zásuvkou, zásuvka pro 2x GN 1/1 150mm, nerezové výškově nastavitelné nohy, 800x900x900mm	1					
28	Grilovací deska rýhovaná , 800x900x900mm, gril. deska o síle 14mm, rozměr desky 670x680mm, 2x samostatné ovládání, 2x vyhřívaná plocha, zásuvka na odpadní tekutinu, regulate teploty 50-300 st. celsia, 2x dveře	1	400	15			

29	Sporák plynový s elektrickou troubou , 800x900x900mm, 1x 4kW, 2x 7kW, 1x10kW, trouba pro GN 2/1, výkon trouby 8,5 kWm	1	400	6,7			28
30	Pracovní stůl celonerezový 2 police, ZL, 1800x700mm	1					
31	Sporák plynový s elektrickou troubou , 800x900x900mm, 1x 4kW, 2x 7kW, 1x10kW, trouba pro GN 2/1, výkon trouby 8,5 kW	1	400	6,7			28
32	Kotel elektrický 150l , nepřímý ohřev, 800x900x900mm, využitelný objem kotle 134l, vnitřní rozměr pr. 600x540mm, bezpečnostní tlaková armatura, výpustný ventil kónický, poloautomatické dopouštění duplikátoru, automatická regulace tlaku páry, možno volit plný nebo poloviční výkon topných těles, baterie na teplou i studenou vodu pro snadné čištění	1	400	21			
33	Pracovní plocha se zásuvkou, zásuvka pro 2x GN 1/1 150mm, nerezové výškově nastavitelné nohy, 800x900x900mm	1					
34	Sklopná pánev elektrická 80l , nerezová vana -dno, celý plášť je z AISI 304, nerezový rám, automatické sklápění vany elektrické, masivní dno o síle 12mm, nerezové víko, napouštění pro studenou vodu	1	400	15			
35	Podlahová vpust s roštem, celonerezová, zápach. uzávěra1600x400mm	1				HT 50	
36	Zásobník na talíře pojízdný s ohřevem, dvoutubusový, rozsah teplot 30-80st. Celsia, průměr talíře 140-270mm	2	230	0,7			
37	Výdejní linka - vodní lázeň	1	230	10			

elektrika 209,704 plyn 56