



LEGENDA MATERIÁLŮ

— STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- (S1) — KRYTINA — ASFALTOVÉ PÁSY
— TEPELNÁ IZOLACE — 150 mm
— CEMENTOVÝ POTĚR — 20 mm
— ŠKVÁROBETON — 50 mm
— NÁSYP — 40 mm
— ŠKVÁRA — 60 mm
— KONSTRUKCE STROPU (I NOSNÍKY + VLOŽKY)
P2I4M-510 PL N1-30

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- vybourání otvoru v přičce pro dveře
(G) — demontáž stropních světel, vypínačů, zásuvek
(J) — demontáž venkovních dveřních křídel 800/1970 včetně dřevěných prahů a zárubní
(L) — demontáž oken včetně parapetů — 1 ks
(N) — vybourání parapetu o 900 mm
(Q) — odstranění štukové omítky stěn a stropů
(Y) — očištění povrchu fasády — použití tlakové vody
— v případě nerovností větší než 20 mm na metr
— nutné nerovnosti vyrovnat

±0,000=339,50

Rozměry výrobků je potřeba ověřit na stavbě.
Během provádění stavby lze očekávat výskyt některých specifických problémů, které budou řešeny operativně na místě stavby, vždy po dohodě s projektantem, případně s dodavatelskou firmou příslušné technologie.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKT.		VYPRACOVAL	KRESLIL		
Ing. Š. Pelcová		Bc. M. Buchtová	Bc. M. Buchtová		
KÚ : Chomutov I.		OBEC: Chomutov			
INVESTOR: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov					
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM A NOCLEHÁRNA PRO ŽENY – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ				DATUM:	6/2018
				FORMÁT:	4 x A4
				ARCH Č.:	
ŘEZ A-A - STÁVAJÍCÍ STAV A BOURÁNÍ				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
				1:50	D1.7