



Plastový konektor ; neohebný pripojovací závit

Aplikace

- ochrana kabelu : ochranná hadice/trubice kabelů se šroubovacím spojením pro rychlou montáž a instalaci , elektromontáže, rozvodné skříně, kabelové svazky /kabelové rozvody

Vlastnosti

- IP 65 dle EN/ IEC 60529
- IP 65 podle EN / IEC 60529 s kruhovým těsněním v první drážce vedení (jmenovitá šířka 50 v první a druhé drážce)
- snadná a rychlá instalace

- znovu použitelná
- jeden kus
- odolná vybracím
- dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
- dobrá odolnost vůči zásadám a kyselinám
- dobrá odolnost vůči chemikáliím
- navrženo dle EN 60204 pro stroje a zařízení
- odpovídá směrnici RoHS

Teplotní rozsah

- 40°C až +120°C
- krátkodobě až 130°C

Konstrukce, materiál

Příslušenství

- tělo: plast (PA6), pevný přípojný závit, tvarováno pro šestihránný klíč

Varianty k dodání

- ostatní rozměry a délky na dotázání
- šedá (standart), černá (standard)

| Nominal Length tube mm | Vnější závit metrický M EN 60423 | Závit PG DIN 40430 | Total length L mm | Wrench Size across Flats mm | Vnější průměr D mm | Vnitřní průměr d mm | Hmotnost kg/100pcs. | Jednotka balení pcs. | Číslo objednávky |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 8,5 | M 12 x 1,5 | - | 35 | 16 | 23 | 7,5 | 0,41 | 50 | 183-8012-9050 |
| 10 | M 16 x 1,5 | - | 36 | 17 | 24,5 | 11 | 0,469 | 50 | 183-8016-9050 |
| 13 | M 20 x 1,5 | - | 38 | 20 | 29 | 15,2 | 0,636 | 50 | 183-8020-9050 |
| 17 | M 25 x 1,5 | - | 43 | 27 | 38,5 | 19,1 | 1,287 | 50 | 183-8025-9050 |
| 29 | M 32 x 1,5 | - | 52 | 41 | 55,5 | 25,5 | 2,852 | 20 | 183-8032-9020 |
| 37 | M 40 x 1,5 | - | 62 | 50 | 66,5 | 34 | 4,581 | 10 | 183-8040-9010 |
| 50 | M 50 x 1,5 | - | 68 | 64 | 80 | 43,5 | 7,697 | 5 | 183-8050-9005 |
| 50 | M 63 x 1,5 | - | 68 | 64 | 80 | 53,2 | 7,79 | 5 | 183-8063-9005 |
| 10 | M 12 x 1,5 | - | 36 | 17 | 24,5 | 7,5 | 0,439 | 50 | 183-8112-9050 |
| 13 | M 16 x 1,5 | - | 38 | 20 | 29 | 11 | 0,628 | 50 | 183-8116-9050 |
| 17 | M 20 x 1,5 | - | 43 | 27 | 38,5 | 15,4 | 1,205 | 50 | 183-8120-9050 |
| 23 | M 25 x 1,5 | - | 48 | 34 | 48,5 | 19,1 | 1,969 | 25 | 183-8125-9025 |
| 8,5 | - | PG 7 | 35 | 16 | 23 | 7,5 | 0,433 | 50 | 183-9007-9050 |
| 10 | - | PG 7 | 36 | 17 | 24,5 | 9 | 0,431 | 50 | 183-9107-9050 |
| 10 | - | PG 9 | 36 | 17 | 24,5 | 11 | 0,455 | 50 | 183-9009-9050 |
| 10 | - | PG 11 | 36 | 17 | 24,5 | 12,5 | 0,466 | 50 | 183-9011-9050 |
| 13 | - | PG 9 | 38 | 20 | 29 | 11 | 0,6 | 50 | 183-9109-9050 |
| 13 | - | PG 11 | 38 | 20 | 29 | 14,5 | 0,62 | 50 | 183-9111-9050 |
| 13 | - | PG 13,5 | 38 | 20 | 29 | 15,2 | 0,665 | 50 | 183-9013-9050 |
| 17 | - | PG 13,5 | 43 | 27 | 38,5 | 15,4 | 1,237 | 50 | 183-9113-9050 |
| 17 | - | PG 16 | 43 | 27 | 38,5 | 18,1 | 1,219 | 50 | 183-9016-9050 |
| 23 | - | PG 21 | 48 | 34 | 48,5 | 23 | 1,955 | 25 | 183-9021-9025 |
| 29 | - | PG 29 | 52 | 41 | 55,5 | 31 | 2,839 | 20 | 183-9029-9020 |
| 37 | - | PG 36 | 62 | 50 | 66,5 | 39 | 4,798 | 10 | 183-9036-9010 |
| 50 | - | PG 48 | 68 | 64 | 80 | 43,5 | 7,617 | 5 | 183-9048-9005 |
| 8,5 | M 12 x 1,5 | - | 35 | 16 | 23 | 7,5 | 0,41 | 50 | 183-8012-9150 |
| 10 | M 16 x 1,5 | - | 36 | 17 | 24,5 | 11 | 0,469 | 50 | 183-8016-9150 |
| 13 | M 20 x 1,5 | - | 38 | 20 | 29 | 15,2 | 0,636 | 50 | 183-8020-9150 |

Další technická data jsou k dispozici na www.norres.com. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné.

| Nominal Length tube mm | Vnější závit metrický M EN 60423 | Závit PG DIN 40430 | Total length L mm | Wrench Size across Flats mm | Vnější průměr D mm | Vnitřní průměr d mm | Hmotnost kg/100pcs. | Jednotka balení pcs. | Číslo objednávky |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 17 | M 25 x 1,5 | - | 43 | 27 | 38,5 | 19,1 | 1,287 | 50 | 183-8025-9150 |
| 29 | M 32 x 1,5 | - | 52 | 41 | 55,5 | 25,5 | 2,852 | 20 | 183-8032-9120 |
| 37 | M 40 x 1,5 | - | 62 | 50 | 66,5 | 34 | 4,581 | 10 | 183-8040-9110 |
| 50 | M 50 x 1,5 | - | 68 | 64 | 80 | 43,5 | 7,697 | 5 | 183-8050-9105 |
| 50 | M 63 x 1,5 | - | 68 | 64 | 80 | 53,2 | 7,79 | 5 | 183-8063-9105 |
| 10 | M 12 x 1,5 | - | 36 | 17 | 24,5 | 7,5 | 0,439 | 50 | 183-8112-9150 |
| 13 | M 16 x 1,5 | - | 38 | 20 | 29 | 11 | 0,628 | 50 | 183-8116-9150 |
| 17 | M 20 x 1,5 | - | 43 | 27 | 38,5 | 15,4 | 1,205 | 50 | 183-8120-9150 |
| 23 | M 25 x 1,5 | - | 48 | 34 | 48,5 | 19,1 | 1,969 | 25 | 183-8125-9125 |
| 8,5 | - | PG 7 | 35 | 16 | 23 | 7,5 | 0,433 | 50 | 183-9007-9150 |
| 10 | - | PG 7 | 36 | 17 | 24,5 | 9 | 0,431 | 50 | 183-9107-9150 |
| 10 | - | PG 9 | 36 | 17 | 24,5 | 11 | 0,455 | 50 | 183-9009-9150 |
| 10 | - | PG 11 | 36 | 17 | 24,5 | 12,5 | 0,466 | 50 | 183-9011-9150 |
| 13 | - | PG 9 | 38 | 20 | 29 | 11 | 0,6 | 50 | 183-9109-9150 |
| 13 | - | PG 11 | 38 | 20 | 29 | 14,5 | 0,62 | 50 | 183-9111-9150 |
| 13 | - | PG 13,5 | 38 | 20 | 29 | 15,2 | 0,665 | 50 | 183-9013-9150 |
| 17 | - | PG 13,5 | 43 | 27 | 38,5 | 15,4 | 1,237 | 50 | 183-9113-9150 |
| 17 | - | PG 16 | 43 | 27 | 38,5 | 18,1 | 1,219 | 50 | 183-9016-9150 |
| 23 | - | PG 21 | 48 | 34 | 48,5 | 23 | 1,955 | 25 | 183-9021-9125 |
| 29 | - | PG 29 | 52 | 41 | 55,5 | 31 | 2,839 | 20 | 183-9029-9120 |
| 37 | - | PG 36 | 62 | 50 | 66,5 | 39 | 4,798 | 10 | 183-9036-9110 |
| 50 | - | PG 48 | 68 | 64 | 80 | 43,5 | 7,617 | 5 | 183-9048-9105 |

Další průměry jsou k dispozici na vyžádání. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20°C a jsou jen přibližné. Data podléhají změnám bez předchozího upozornění. Podívejte se na náš technický dodatek na www.norres.com.

Příslušenství



GK 169