

- Skladba zateplovacího systému ETICS:
- příprava podkladu (zhodnocení stávajícího stavu), očištění povrchu, sanace a reprofilace případných poškozených částí
  - lepicí stěrka PROCONTACT (WDVS KLEBER)
  - izolant: desky z polystyrenu EPS, XPS tl. 140mm a z minerálních vláken tl. 140 mm
  - kotvicí prvky (typ a počet dle statického návrhu)
  - sklotextilní síťovina
  - lepicí stěrka PROCONTACT
  - základ
  - probarvená silikonová omítka, zrno 2mm

PŮDORYS 2.NP  
M 1:50

SO1b VNĚJŠÍ STĚNA

OMÍTKA VÁLENNÁ TL. 5 MM  
CIHLA PLNÁ TL. 440MM  
ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 160MM

SO4 NOVÁ PŘÍSTAVBA

OMÍTKA TL. 5 MM  
YTONG STANDARD TL. 375MM  
ZATEPLENÍ ETICS POLYSTYREN EPS TL. 160MM

LEGENDA MATERIÁLŮ

- CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
- NOVÉ VYZDÍVKY  
PÓROBETON TL. 375, 300MM, 450mm

označ.	popis místnosti	plocha	světlá výška
2-01	SCHODIŠTĚ	7,55	2,90
2-02	CHODBA	8,55	2,90
2-03	WC	1,70	2,90
2-04	KANCELÁŘ	13,90	2,90
2-05	ÚKLID	2,10	2,90
2-06	LEHÁRNA	29,50	2,90
2-07	WC	14,30	2,90
2-08	UČEBNA	38,81	2,90
2-09	SKLAD	6,70	2,90
2-10	KUCHYŇKA	6,90	2,90
2-11	JÍDELNA	21,90	2,90
2-12	NOVÁ HERNA	73,20	2,90
2-13	NOVÁ HERNA	73,20	2,90

Tabulka použitých izolačních materiálů

název materiálu	umístění v konstrukci	tloušťka (mm)
pěnový polystyrén EPS F	fasáda objektu	160mm
extrudovaný polystyrén XPS TOP 30	zateplení soklu objektu do výše 500 mm	160mm
pěnový polystyrén EPS F PLUS	ostění a nadpaží otvorů	min. 30mm
extrudovaný polystyrén XPS	parapety otvorů	min. 30mm
minerální vlna	pruh v šíři 1m nad soklem z XPS polystyr.	160mm

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ

- 1 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM  
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 0,9M
- 2 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM  
DODÁVKA VČETNĚ AL KRYTEK A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ, DÉLKA 1,2M
- 6 OCELOVÝ ŽEBŘÍK
- 10 PLASTOVÉ OKNO, 3 SKLO, U<sub>max</sub>=0,9 W/m<sup>2</sup>K  
ROZMĚR 900x1800MM
- Ž1 ŽALUZIE ELEKTRICKÁ S LAMELOU "Z", ŽALUZIE PŘÍZNANÉ  
ŽALUZIE PŘEDOKENNÍ, OVLÁDÁNÍ NA VYPÍNAČ NA ZDI  
ROZMĚR 1,2x1,8M
- 11 INTERIÉROVÝ PAREPET LAMINÁTOVÝ, BÍLÝ  
ROZMĚR 900x250MM
- 12 PLASTOVÉ OKNO, 3 SKLO, U<sub>max</sub>=0,9 W/m<sup>2</sup>K  
ROZMĚR 1200x1800MM
- 13 INTERIÉROVÝ PAREPET LAMINÁTOVÝ, BÍLÝ  
ROZMĚR 1200x250MM
- Ž2 ŽALUZIE ELEKTRICKÁ S LAMELOU "Z", ŽALUZIE PŘÍZNANÉ  
ŽALUZIE PŘEDOKENNÍ, OVLÁDÁNÍ NA VYPÍNAČ NA ZDI  
ROZMĚR 0,9x1,8M


LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ  
OBVODOVÉ ZDIVO TL. 160 MM  
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPETY TL. CCA 30MM  
ZDIVO: POLYSTYREN EPS  
SOKL: POLYSTYREN XPS - VÝŠKA 0,5M  
POŽÁRNÍ PÁS: MINERÁLNÍ VLNA FKD - VÝŠKA 1M

POZNÁMKA:  
PRO ZATEPLENÍ BUDE POUŽIT KOMPLETIZOVANÝ KONTAKNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS) V KVALITATIVNÍ TŘÍDĚ "A".

D5 LAMINÁTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ,  
PLNÉ, PRAVÉ, DO STÁV. ZÁRUBNĚ, 0,8x1,97m  
KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK FAB  
POŽÁRNÍ EW 15 DP3 C

D2 LAMINÁTOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ,  
PLNÉ, PRAVÉ, DO STÁV. ZÁRUBNĚ, 0,6x1,97m  
KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK FAB  
POŽÁRNÍ EW 15 DP3



ZHOTOVITEL		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
INVESTOR:	KAMILA MOŽNÁ - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov	Kamila Možná Jarošova 198/1 434 01 Most tel. 604 833 924 IČO: 627 57 296 DIČ: CZ7053062467 e-mail: k.mozna@seznam.cz	
VYPRACOVAL:	KAMILA MOŽNÁ	FORMÁT:	A4x10
PROJEKTANT ZAKÁZKY:	KAMILA MOŽNÁ	DATUM:	04/2020
ZODP. PROJEKTANT:	KAMILA MOŽNÁ	MĚŘÍTKO:	1:50
AKCE:	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MŠ RADOST Palackého 4059, 430 01 Chomutov	STUPEŇ PD:	DPS
SVÁZEK:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	C. ZAKÁZKY:	30/2020
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV	C. VÝKRESU:	ČÍSLO VÝHOT.
			6.