

Legenda materiálů

- Stávající konstrukce
- SDK protipožární dělicí stěna tl. 100 mm
požární odolnost EI30 (např. Knauf W111.cz
jednoduchý rastr CW 75 + oboustranné opláštění deskami 1x Knauf RED Piano tl. 12,5 mm)
- Pórobetonové tvárnice příslušné tloušťky
(např. YTONG P2-500)


Poznámky

Uvedené rozměry byly naměřeny při fyzické prohlídce objektu nebo byly převzaty z dokumentace stávajících výťahů.

Tento dokument byl vypracován dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Změna č.	Datum	Popis změny

±0,00 = 1.NP | výškový systém: BpV | souřadnicový systém: S-JTSK

VYPRACOVAL	Vítězslav Daniš	<div>SLUŽBY CHOMUTOV</div> <div>Vítězslav Daniš Předsedy 37, 430 01 Ústí IČO: 00486761 DIČ: CZ010042588 ID dat. schv.: sv8uq3 +420 734 453 114 danis@sluzby-chomutov.cz</div>	
KONTROLOVAL	Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.		
STAVEBNÍK	Sociální služby Chomutov, p.o., Písečná 5030, 430 04 Chomutov		
MÍSTO STAVBY	Chomutov, k. ú. Chomutov I, p. p. č. 5772/161, 6126/17		
NÁZEV STAVBY	Evakuační výťahy v domově pro seniory, Písečná 5062, Chomutov		
STUPEŇ PD	Stavební povolení	FORMÁT	A2
OBJEKT	Domov pro seniory - Písečná 5062, Chomutov	DATUM	červenec 2022
ČÁST DOKUMENTACE	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	ZAKÁZKA	2022-14
NÁZEV	Řez A-A - nový stav	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1:80	D.1.1.b.06
Autorská práva vyhrazena, Chráněno podle ISO 16016 v platném znění.			

Autorská práva vyhrazena, Chráněno podle ISO 16016 v platném znění.