



## LEGENDA

- 1 PÍSKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍM
- 2 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM ZRNA MAX 20 mm, HUTNĚNÝ PO 15 cm
- 3 NEHUTNĚNÁ ČÁST OBSYPU
- 4 ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPKEM (V KOMUNIKACI DOBRĚ ZHUTNITELNOU ZEMINOU, ŠTĚRKOPÍSK.)
- 5 TROUBY PVC
- 6 PAŽENÍ RÝHY

## TABULKA ROZMĚRŮ

PROFIL POTRUBÍ DN – D x d (mm)	ŠÍŘKA RÝHY B (mm)	VÝŠKA OBSYPU F (mm)	VÝŠKA LOŽE G (mm)
DN150 – 160x3,6	1000	460	130

ved. proj.	projektant	kreslil	Petr Minařík	
Ing. Alena Kůrková	Petr Minařík	Petr Minařík	projekční a inženýrská činnost ve výstavbě U Filipových rybníků 5763, 430 03 Chomutov IČ: 07833636, DIČ: CZ8612142660 e-mail: petr.minarik@hotmail.com tel: +420 760 046	
investor			Sociální služby Chomutov, p.o., Písečná 5030, Chomutov	
Změna užívání 1.NP na prádelnu Kostnická 4088, Chomutov ZTI			datum	04/2023
			č. zak.	22–23
			formát	A4
			stupeň	S.P.
			měřítko:	č.výkresu:
VZOROVÉ ULOŽENÍ KANAL. POTRUBÍ			1:100	11.