



Legenda skladeb konstrukci

S1 KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ - STÁVAJÍCÍ ZDIVO

- IENKOVŠTIVA UMILKA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NEW-THERM TPD PUR 30/40 120mm
- CHELNÉ ZDVO 600mm
- U=0,16 (DOP. 0,25)

S2 STŘECHA - KOLNÁ ČÁST

- 080 40 75 SARKOVÝ PRÁZEK 10mm
– PRÁHA 80/ KLADKA S VĚZÍTKO 10mm
OSTĚNÍ – JIHOVÁ KLADKA OSYG – 005 505 – PÁTKA
– PŘEPROVODNÝ FÁZOVÝ PŘÍK. 0504 – 000 505 – 50mm
– KONJAIN PŘÍPOJNÝ PÁSK 100 505 – 000 505 – 50mm
– FÁZOVÝ PŘÍPOJNÝ PÁSK 600/720 – VYP. VIM VÁTU 120mm
– NĚRÁLNÍ VÝMĚNA 10mm
– VÝZVOLA VÝMĚNA 75mm
VÝZVOLA PŘÍPOJNÝ PÁSK POKY OK. ZAOLŽNÍ NA ŽB. VĚNÍ
V HODNÍ FÁZOVÝ PŘÍK. OK. 000 505 POKY OK. KONJAIN PÁSKY
VÁTORE OK. SPÁRY
– PÁROVĚSA FÁZE
– VIMNÍ OK. OK. 0251

S3 STĚNY ŠTÍTŮ

- | | |
|---|-------|
| – SVISLÝ TALBOVÝ OKLAD Z ČERVENÉHO CÉTRU | 3mm |
| – PRKA 120x19 P.D. ŽE ŠE ŠEŠTÝCH HŘAN
OŠETŘENÍ – OCHRANÁ LAZURA BEZBARVÁ | |
| – PŘEPOVODNÍ FASÍDLO FOLE „DREGLA“ – VODODIŠNÉ ± 500mm | 30mm |
| – KONIATKA PAROPROUSTNÁ FOLE | |
| – KÁZĚTOVÝ STĚNOVÝ PROFIL 66x170 – V.P. MŇ. VA10U | 120mm |
| – HŘEŠTANÍ VATA INKRYVY OKY | 120mm |
| – PAROTĚSNÁ FOLE | |
| – VNITŘNÍ OKLAD SKL | |
| – Ú-0,1 L (DOP. 0,23) | |

Legenda skladeb podlah

P1 PŘÍZEMÍ STÁVAJÍCÍ ČÁST

- S4 STŘECHA**
- POHLEDY OKRAJLOU SE SMOKVÝCH PRKIN 19mm
- PRKNA ØØ79 KLADENA S MEZEDUOU 10mm
- OSĚŘENÍ – OKRAJNA LATA Ø50 – Ø105, 905 – PATNINA
- VODODURNOVA LATI 60x35,5x600mm 35mm
- KRYTINA – TRAPEZOVY BLECH RB5/207 35mm
- KONTAKTNI PAROPROUSTNÁ FOLIE
- VODODURNOVA LATI 60x60xMINERÁLNÍ VATA 60mm
- MN. VATA MEZI OKRAJEM 180mm
- PAROTÍSNÁ FOLIE
- VNITŘNÍ OKRAJLOU/POHLED SOK

P2 PŘÍZEMÍ STÁVAJÍCÍ ČÁST

- | | | |
|--|-------|--|
| KEPANIČKA DLAŽBA | 10mm | |
| 2x DESKA CETIRIS 18mm - VZÁEMNĚ PROŠROUBOVAT | 36mm | |
| DESKY XPS | 120mm | |
| FOLIE HDPE 0,4mm | | |
| ZASYP LAPOR | 100mm | |
| OCHRANNA NETKANA TEXTILIE | | |
| STAVAJÍCÍ PŘEHNUTÝ TERÉN | | |

P3 2.NP STÁVAJÍCÍ STROP

- P3. ZNP STÁVAJÍCÍ STROP**
 – ZÁTĚŽOVÉ PVC, MARBOL, ELM
 – VÝROBNÁVACÍ STĚNA DO 5mm
 – ZA DESKA CETROS 18mm - HORNÍ VRSŤVA P+0 36mm
 – ZÁSPY LIPIOR
 – OCHRANNA VETKANA TEXTILÉ
 – STÁVAJÍCÍ PŘEKRYV ZAKLUP RESP. KLENBA

P4 2.NP STÁVAJÍCÍ STROP

- KERAMICKÁ DLAŽBA 10mm
- MATERIÁLOVÁ HYDROIZOLÁCIE
- 2x DESKA CETROS 18mm - HORNÝ VRSTVA P-D 36mm
- ZÁSTYB LIAPOR
- OCHRANNÁ NETKANÁ TEXTÍLIE
- STÁVAJÚCI PREKENNÝ ZÁKLAD RESP. KLENBA

P5 3.NF

- P5 3.NP
- ZÁTĚŽOVÉ PYČ, MARMOLEUM
 - VYROVŇÁVACÍ STĚŽKA DO 5mm
 - 2x OŘESKÁ, CETRIS 22mm - HORNÍ Vrstva P+D 4mm
 - DŘEVĚNÝ ROST Z HRANOLU 80/50mm a 35mm
 - OCELOVÁ KONSTRUKCE

- KERAMICKÁ DLAŽBA 10mm

- NÁTĚROVÁ HYDROIZOLACE
- 2x DESKA CETIS 22mm - HORNÍ VRSTVA P+D 44mm
- DŘEVĚNÝ ROST Z HRAŇUL Ů 150/45mm á 600mm
- OCELOVÁ KONSTRUKCE

Legenda konstrukci

- STAVAJÍC ZDVO PŘINÁŠEJEME VAM
NOVÉ ZDVO MOSKÉ Z ČERVENÝCH NOVÝCH BLOKŮ TL 250mm BEZ
MAGNETICKÉ ŽELEZÉRODNOU KOS PRACICE
NENOSÍ. A VYPLOVÉ ZDVO Z PEVNOSTI AVOVÝCH BLOKŮ
DĚLÍ KOS PRACICE Z SPOJENÝCH V TL 250mm A VÍCE
KOS PRACICE STAVAJÍC ZDVO - SLOŽENÍ STAVAJÍC

[illegible]