



LEGENDA ZNAČEK PO :

- · — · — Hranice požárního úseku
- N 1.01–III.SPB Nadzemní požární úsek v 1.NP s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III
- △ Přenosný hasící přístroj práškový (6 kg)
- ⬡ Autonomní požární hlásič
- EW 15DP3+C Požární uzávěr omezující šíření tepla s 15–ti min. odolností, materiál hořlavosti DP3, samozavírací zařízení
- EI 30DP1 Nejnižší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy E, I 30 minut, konstrukce DP1
- △ REI 30DP1 Nejnižší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 30 minut konstrukce DP1
- ➔ Směr úniku
- ⊙ H Požární hydrant D25 s tvarově stálou hadicí

Legenda místností

	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	SV. VÝŠKA	PODLAHA
1.01	VSTUP - KLIENTI	11,74	2800	P2 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.02	DENNÍ MÍSTNOST - KLIENTI	29,30	2800	P1 PVC
1.03	DENNÍ MÍSTNOST - PERSONÁL	15,02	2800	P1 PVC
1.04	SKLAD - K CENTRUM	10,64	2800	P1 PVC
1.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,66	2800	P2 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.06	WC - KLIENTI	1,43	2800	P2 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.07	UMÝVÁRNA - KLIENTI	4,68	2800	P2 KERAMICKÁ DLAŽBA
1.08	SCHODIŠTĚ	6,47	2800	P2 KERAMICKÁ DLAŽBA STÁVAJÍCÍ TERACCO
1.09	ODBĚROVÁ MÍSTNOST	12,28	2800	P2 KERAMICKÁ DLAŽBA

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLIL	<div><div>JKPO</div><div>Projektování pozemních staveb Ing. Jaroslav Kůrka Ing. Alena Kůrková</div></div> <div><div>www.jkpo.cz</div><div>28.října 1081 43001 Chomutov Tel. : 474 334400</div></div>	
Ing. Alena Kůrková		Ing. Jaroslav Kůrka	Ing. Jaroslav Kůrka		
MÚ	Chomutov			FORMÁT	2x A4
INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov			DATUM	10/2022
AKCE REKONSTRUKCE Č.P. 224, HÁLKOVA UL.CHOMUTOV P.P.Č. 555 K.Ú. CHOMUTOV I				STUPEŇ	DPS
				Č. ZAKÁZKY	3022021 R1
PROFESE D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH PŮDORYS 1.NP PBŘ					
				1:100	2.