



LEGENDA ZNAČEK PO :

- · — Hranice požárního úseku
- N 1.01–III.SPB Nadzemní požární úsek v 1.NP s pořad. č. 1, stupeň požární bezpečnosti III
- △ Přenosný hasící přístroj práškový (6 kg)
- ⬡ Autonomní požární hlásič
- EW 15DP3+C Požární uzávěr omezující šíření tepla s 15–ti min. odolností, materiál hořlavosti DP3, samozavírací zařízení
- EI 30DP1 Nejmenší požadovaná požární odolnost svislé konstrukce pro mezní stavy E, I 30 minut, konstrukce DP1
- REI 30DP1 Nejmenší požadovaná požární odolnost vodorovné konstrukce pro mezní stavy R, E, I 30 minut, konstrukce DP1
- ➔ Směr úniku
- ⊙ H Požární hydrant D25 s tvarově stálou hadicí

Legenda místností

	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	SV. VÝŠKA	PODLAHA	PODHLÉD
2.01	VSTUP	9,46	2800	P4 KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
2.02	ČEKÁRNA	8,35	2800	P3 PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
2.03	KANCELÁŘ	21,48	2800	P3 PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
2.04	JEDNACÍ M. - 8	11,28	2800	P3 PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
2.05	JEDNACÍ M. - 4	8,69	2800	P3 PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
2.06	SCHODIŠTOVÁ HALA	22,88	2800	P3 PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
2.07	ÚKLID	2,39	2800	P3 PVC	PODHLÉD SDK IMPREGNOVANÉ DESKY
2.08	WC	4,10	2700	P4 KERAMICKÁ DLAŽBA	PODHLÉD SDK IMPREGNOVANÉ DESKY
2.09	SKLAD - TERÉN	9,36	2800	P3 PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLIL	<div>JKPO</div> <div>Projektování pozemních staveb Ing. Jaroslav Kůrka Ing. Alena Kůrková</div>	<div>www.jkpo.cz</div> <div>28.října 1081 43001 Chomutov Tel. : 474 334400</div>
Ing. Alena Kůrková		Ing. Jaroslav Kůrka	Ing. Jaroslav Kůrka		
MÚ	Chomutov			FORMÁT	2xA4
INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov			DATUM	10/2022
AKCE	REKONSTRUKCE Č.P. 224, HÁLKOVA UL.CHOMUTOV P.P.Č. 555 K.Ú. CHOMUTOV I			STUPEŇ	DPS
				Č. ZAKÁZKY	3022021 R1
PROFESE	D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení OBSAH PŮDORYS 2.NP PBŘ			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				1:100	3.