

OBJEKT	ČÍSLO MÍSTNOSTI	PŮVODNÍ TYP SVÍTIDLA	PŮVODNÍ POČET SVÍTIDEL	PŮVODNÍ PŘÍKON SVÍTIDLA	NOVÝ TYP SVÍTIDLA	NOVÝ PŘÍKON SVÍTIDLA
2.NP_A	2.101 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	SV. ZAVĚŠENÉ ŽÁŘIVKOVÉ 2x39W, EVG T16 G15, IP67	14	39W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ max.40W, 4000K, IP67, 140lm/W	max.40W
		SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ NÁSTĚNNÉ, 1x42W EVG TC-TEL GX24q-4, IP65	4	42W	LED SV. NÁSTĚNNÉ max. 18W, UP/DOWN, 4000K, IP44	max.18W
	2.102 FOYER	SV.PŘISAZENÉ ŽÁŘIVKOVÉ 1x39W, EVG T16 G5, IP67	32	39W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ max.20W, 4000K, IP67, 140lm/W	max.20W
	2.103 CHODBA	SV.PŘISAZENÉ ŽÁŘIVKOVÉ 2x39W, EVG T16 G5, IP67	14	39W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ max.40W, 4000K, IP67, 140lm/W	max.40W
	2.104 VÝTAH - PŘEDSÍŇ	SV.PŘISAZENÉ ŽÁŘIVKOVÉ 2x39W, EVG T16 G5, IP67	1	39W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ max.40W, 4000K, IP67, 140lm/W	max.40W
	2.106 WC MUŽI	SV. ŽÁŘIVKOVÉ DO PODHLEDU 2x18W, krycí sklo čiré, EVG PL-C G24q-2, IP20	4	18W	LED SV. ZAPUŠTĚNÉ max. 11W, mont. otvor Ø 200-210mm, 11.0 W	11W
	2.107 WC ŽENY	SV. ŽÁŘIVKOVÉ DO PODHLEDU 2x18W, krycí sklo čiré, EVG PL-C G24q-2, IP20	2	18W	LED SV. ZAPUŠTĚNÉ max. 11W, mont. otvor Ø 200-210mm, 11.0 W	11W
	2.108 RESTAURACE	SV. ŽÁŘIVKOVÉ ZAVĚŠENÉ 1x32W, EVG TC-TEL GX24-q, IP65	16	32W	VYMĚNÍ SE ZDROJ ZA LED VARIANTU 15W GX24Q(4xbin)	15W
	2.110 WC MUŽI	SV. ŽÁŘIVKOVÉ DO PODHLEDU 2x18W, krycí sklo čiré, EVG PL-C G24q-2, IP20	4	18W	LED SV. ZAPUŠTĚNÉ max. 11W, mont. otvor Ø 200-210mm, 11.0 W	11W
	2.111 WC ŽENY	SV. ŽÁŘIVKOVÉ DO PODHLEDU 2x18W, krycí sklo čiré, EVG PL-C G24q-2, IP20	2	18W	LED SV. ZAPUŠTĚNÉ max. 11W, mont. otvor Ø 200-210mm, 11.0 W	11W
	2.112 SKYBOX	SV. ŽÁŘIVKOVÉ ZAVĚŠENÉ 1x32W, EVG TC-TEL GX24-q, IP65	16	32W	VYMĚNÍ SE ZDROJ ZA LED VARIANTU 15W GX24Q(4xbin)	15W
	2.113 VÝTAH - PŘEDSÍŇ	SV.PŘISAZENÉ ŽÁŘIVKOVÉ 2x39W, EVG T16 G5, IP67	1	39W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ max.40W, 4000K, IP67, 140lm/W	max.40W
	2.114 ZÁZEMÍ SÁLOVÉ REŽIE-rezerva	SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 2x36W, EVG T26 G13, IP65	3	36W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ, max.35W, 4000K, IP65	max.35W
		SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 2x36W, inverter NO, EVG T26 G13, IP65	1	36W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ, max.35W, 4000K, IP65 + NO 1hod.	max.35W
	2.115 ÚKLID	SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 1x36W, EVG T26 G13, IP65	1	36W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ, max.20W, 4000K, IP65	max.20W
	2.116 ŠATNA PERSONÁL-muži	SV. ŽÁŘIVKOVÉ DO PODHLEDU 2x18W, krycí sklo čiré, EVG PL-C G24q-2, IP20	2	18W	LED SV. ZAPUŠTĚNÉ max. 11W, mont. otvor Ø 200-210mm, 11.0 W	11W
	2.116a WC PERSONÁL-muži	SV. ŽÁŘIVKOVÉ DO PODHLEDU 2x18W, krycí sklo čiré, EVG PL-C G24q-2, IP20	1	18W	LED SV. ZAPUŠTĚNÉ max. 11W, mont. otvor Ø 200-210mm, 11.0 W	11W
	2.116b SPRCHY PERSONÁL-muži	SV. ŽÁŘIVKOVÉ DO PODHLEDU 2x26W, krycí sklo čiré, EVG PL-C G24q-3, IP44	2	26W	LED SV. ZAPUŠTĚNÉ max. 17,5W, mont. otvor Ø 200-210mm, 17.5 W	17,5W
	2.117 ŠATNA PERSONÁL-ženy	SV. ŽÁŘIVKOVÉ DO PODHLEDU 2x18W, krycí sklo čiré, EVG PL-C G24q-2, IP20	2	18W	LED SV. ZAPUŠTĚNÉ max. 11W, mont. otvor Ø 200-210mm, 11.0 W	11W
	2.117a WC PERSONÁL-ženy	SV. ŽÁŘIVKOVÉ DO PODHLEDU 2x26W, krycí sklo čiré, EVG PL-C G24q-3, IP44	2	26W	LED SV. ZAPUŠTĚNÉ max. 17,5W, mont. otvor Ø 200-210mm, 17.5 W	17,5W
	2.117b SPRCHY PERSONÁL - ženy	SV. ŽÁŘIVKOVÉ DO PODHLEDU 2x18W, krycí sklo čiré, EVG PL-C G24q-2, IP20	1	18W	LED SV. ZAPUŠTĚNÉ max. 11W, mont. otvor Ø 200-210mm, 11.0 W	11W
	2.118 ÚKLID	SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 1x36W, EVG T26 G13, IP65	1	36W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ, max.20W, 4000K, IP65	max.20W
	2.119 SKLAD - SKYBOX	SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 2x36W, EVG T26 G13, IP65	3	36W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ, max.35W, 4000K, IP65	max.35W
		SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 2x36W, inverter NO, EVG T26 G13, IP65	1	36W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ, max.35W, 4000K, IP65 + NO 1hod.	max.35W
	2.120 SKYBOX	SV. ŽÁŘIVKOVÉ ZAVĚŠENÉ 1x32W, EVG TC-TEL GX24-q, IP65	16	32W	VYMĚNÍ SE ZDROJ ZA LED VARIANTU 15W GX24Q(4xbin)	15W
	2.121 WC ŽENY	SV. ŽÁŘIVKOVÉ DO PODHLEDU 2x18W, krycí sklo čiré, EVG PL-C G24q-2, IP20	2	18W	LED SV. ZAPUŠTĚNÉ max. 11W, mont. otvor Ø 200-210mm, 11.0 W	11W
	2.121a WC GASTRO	SV. ŽÁŘIVKOVÉ DO PODHLEDU 2x18W, krycí sklo čiré, EVG PL-C G24q-2, IP20	1	18W	LED SV. ZAPUŠTĚNÉ max. 11W, mont. otvor Ø 200-210mm, 11.0 W	11W
	2.122 WC MUŽI	SV. ŽÁŘIVKOVÉ DO PODHLEDU 2x18W, krycí sklo čiré, EVG PL-C G24q-2, IP20	3	18W	LED SV. ZAPUŠTĚNÉ max. 11W, mont. otvor Ø 200-210mm, 11.0 W	11W
	2.125 WC MUŽI	SV. ŽÁŘIVKOVÉ DO PODHLEDU 2x18W, krycí sklo čiré, EVG PL-C G24q-2, IP20	4	18W	LED SV. ZAPUŠTĚNÉ max. 11W, mont. otvor Ø 200-210mm, 11.0 W	11W
	2.126 WC ŽENY	SV. ŽÁŘIVKOVÉ DO PODHLEDU 2x18W, krycí sklo čiré, EVG PL-C G24q-2, IP20	2	18W	LED SV. ZAPUŠTĚNÉ max. 11W, mont. otvor Ø 200-210mm, 11.0 W	11W
	2.127 PRESS CENTRUM	SV. ŽÁŘIVKOVÉ DO PODHLEDU 2x42W, krycí sklo opálové, EVG PL-C G24q-4, IP44	18	42W	LED SV. ZAPUŠTĚNÉ max. 25W, mont. otvor Ø 200-210mm, 25 W	25W
	2.128 ČAJOVÁ KUCHÝŇKA	SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 1x36W, EVG T26 G13, IP65	3	36W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ, max.20W, 4000K, IP65	max.20W
	2.129 ÚKLID	SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 1x36W, EVG T26 G13, IP65	1	36W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ, max.20W, 4000K, IP65	max.20W
	2.130 SKLAD MLÁDEŽE	SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 2x36W, EVG T26 G13, IP65	2	36W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ, max.35W, 4000K, IP65	max.35W
	2.131 ÚKLID	SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 1x36W, EVG T26 G13, IP65	1	36W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ, max.20W, 4000K, IP65	max.20W
	2.132 SKLAD RESTAURACE	SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 2x36W, EVG T26 G13, IP65	3	36W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ, max.35W, 4000K, IP65	max.35W
		SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 2x36W, inverter NO, EVG T26 G13, IP65	1	36W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ, max.35W, 4000K, IP65 + NO 1hod.	max.35W
	2.133 c,d,e,f SCHODIŠTĚ - OK	SV. ŽÁŘIVKOVÉ ZAVĚŠENÉ 1x32W, EVG TC-TEL GX24-q, IP65	8	32W	VYMĚNÍ SE ZDROJ ZA LED VARIANTU 15W GX24Q(4xbin)	15W
	2.169 ŠATNA - KRASOBRUSLAŘI	SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 2x36W, EVG T26 G13, IP65	3	36W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ, max.35W, 4000K, IP65	max.35W
	2.170 WC	SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 2x24W, EVG T16 G5, IP66	1	24W	LED SV. PŘISAZENÉ, max. 25W, 4000K, IP65	max.25W
	2.171 SPRCHA	SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 2x24W, EVG T16 G5, IP66	2	24W	LED SV. PŘISAZENÉ, max. 25W, 4000K, IP65	max.25W
	2.172 SKLAD	SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 1x58W, EVG T26 G13 IP65	1	58W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ, max.30W, 4000K, IP65	max.30W
	2.173 VSTUP DO VEN. PROSTORU	SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 1x58W, EVG T26 G13 IP65	1	58W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ, max.30W, 4000K, IP65	max.30W
	2.174 VENKOVNÍ STROJ. CHLAZENÍ	SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 1x58W, EVG T26 G13 IP65	3	58W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ, max.30W, 4000K, IP65	max.30W
	2.175 BRÚSIRNA	SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 2x36W, EVG T26 G13, IP65	1	36W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ, max.35W, 4000K, IP65	max.35W
		SV.PŘISAZENÉ ŽÁŘIVKOVÉ 1x39W, EVG T16 G5, IP67	2	39W	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ max.20W, 4000K, IP67, 140lm/W	max.20W
	2.176 KANCELÁŘ RŽS	SV. ŽÁŘIVKOVÉ DO PODHLEDU 2x42W, krycí sklo opálové, EVG PL-C G24q-4, IP44	9	42W	LED SV. ZAPUŠTĚNÉ max. 25W, mont. otvor Ø 200-210mm, 25 W	25W

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	OSVĚTLENÍ	MJ	MNOŽSTVÍ CELKEM	NOVÝ TYP SVÍTIDLA	ÚSPORA	ÚSPORA
A1	šatny, sklady	SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 2x36W, EVG T26 G13, IP65	ks	15	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ, max.35W, 4000K, IP65	max.35W	51,4W
A1N	šatny, sklady	SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 2x36W, inverter NO, EVG T26 G13, IP65	ks	3	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ, max.35W, 4000K, IP65 + NO 1hod.	max.35W	51,4W
A2	sklady	SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 1x36W, EVG T26 G13, IP65	ks	7	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ, max.20W, 4000K, IP65	max.20W	23,2W
A3	sklady	SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 1x58W, EVG T26 G13 IP65	ks	5	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ, max.30W, 4000K, IP65	max.30W	28W
A6	chodby	SV.PŘISAZENÉ ŽÁŘIVKOVÉ 2x39W, EVG T16 G5, IP67	ks	30	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ max.40W, 4000K, IP67, 140lm/W	max.40W	53,6W
A61	foyer, chodby	SV.PŘISAZENÉ ŽÁŘIVKOVÉ 1x39W, EVG T16 G5, IP67	ks	34	LED SV. PŘISAZENÉ/ZAVĚŠENÉ max.20W, 4000K, IP67, 140lm/W	max.20W	46,8W
A8	sociálky	SV. ŽÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ 2x24W, EVG T16 G5, IP66	ks	3	LED SV. PŘISAZENÉ, max. 25W, 4000K, IP65	max.25W	32,6W
B1	sociálky	SV. ŽÁŘIVKOVÉ DO PODHLEDU 2x18W, krycí sklo čiré, EVG PL-C G24q-2, IP20	ks	30	LED SV. ZAPUŠTĚNÉ max. 11W, mont. otvor Ø 200-210mm, 11.0 W	max.11W	32,2W
B3	sociálky	SV. ŽÁŘIVKOVÉ DO PODHLEDU 2x26W, krycí sklo čiré, EVG PL-C G24q-3, IP44	ks	4	LED SV. ZAPUŠTĚNÉ max. 17,5W, mont. otvor Ø 200-210mm, 17.5 W	max.17,5W	44,9W
B5	kanceláře	SV. ŽÁŘIVKOVÉ DO PODHLEDU 2x42W, krycí sklo opálové, EVG PL-C G24q-4, IP44	ks	27	LED SV. ZAPUŠTĚNÉ max. 25W, mont. otvor Ø 200-210mm, 25 W	max.25W	75,8W

F2	schodiště,skybox	SV. ŽÁŘIVKOVÉ ZAVĚŠENÉ 1x32W, EVG TC-TEL GX24-q,IP65	ks	56	VYMĚNÍ SE ZDROJ ZA LED VARIANTU 15W GX24Q(4xbin)	15W	23,4W
K	chodby	SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ NÁSTĚNNÉ, 1x42W EVG TC-TEL GX24q-4,IP65	ks	4	LED SV. NÁSTĚNNÉ max. 18W, UP/DOWN, 4000K, IP44	max.18W	32,4W